

# Hordozható csempekandallók

## 5 érv a hordozható csempekandalló mellett

- ✓ Kis helyigénye miatt a legtöbb helyre beépíthető
- ✓ A legtöbb modell akár már 14×14 cm vagy Ø 150 mm kéményre is ráköthető
- ✓ Utólag áthelyezhető más, kéménnyel rendelkező helyiségbe
- ✓ Beüzemelése egyszerű, szakembert nem igényel
- ✓ Dekoratív fűtőkészülék jó hatásfokkal (> 70%), kedvező áron

### ALAP CSEMPEMINTA (Kivéve a NEPTUN készüléket.)



### ALAPSZÍNEK



**21-es színkód**  
Fazekas zöld



**41-es színkód**  
Aranybarna



**61-es színkód**  
Fényes karamell



**65-ös színkód**  
Beige (matt)

## HELIOS 1



## HELIOS 2



Típus	HELIOS 1	HELIOS 2
Szélesség	87 cm	98 cm
Magasság	93 cm	103 cm
Mélység	50 cm	50 cm
Bekötési magasság középpontja	79 cm	63 cm
Füstcső átmérő	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Optimális kéményméret *	14×14 cm; Ø 150 mm	14×14 cm; Ø 150 mm
Hőteljesítmény	7 kW	10 kW
Befűthető alapterület **	50 m <sup>2</sup>	70m <sup>2</sup>
Súly	190 kg	230 kg

\* kémény minimális hasznos magassága (bekötéstől a kitorkollásig) 5m

\*\* az adat normál belmagasságra és közepesen hőszigetelt épületre vonatkozik

## HESTIA 1



## HESTIA 2



Típus	HESTIA 1	HESTIA 2
Szélesség	87 cm	98 cm
Magasság	116 cm	125 cm
Mélység	50 cm	50 cm
Bekötési magasság középpontja	94 cm	106 cm
Füstcső átmérő	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Optimális kéményméret *	14×14 cm; Ø 150 mm	14×14 cm; Ø 150 mm
Hőteljesítmény	7 kW	10 kW
Befűthető alapterület **	50 m <sup>2</sup>	70 m <sup>2</sup>
Súly	190 kg	230 kg

## APHRODITE 1



## APHRODITE 2



Típus	APHRODITE 1	APHRODITE 2
Szélesség	87 cm	98 cm
Magasság	121 cm	143 cm
Mélység	50 cm	50 cm
Bekötési magasság középpontja	101 cm	109 cm
Füstcső átmérő	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Optimális kéményméret *	14×14 cm; Ø 150 mm	14×14 cm; Ø 150 mm
Hőteljesítmény	7 kW	10 kW
Befűthető alapterület **	50 m <sup>2</sup>	70 m <sup>2</sup>
Súly	200 kg	230 kg

\* kémény minimális hasznos magassága (bekötéstől a kitorkollásig) 5m

\*\* az adat normál belmagasságra és közepesen hőszigetelt épületre vonatkozik

## APOLLO 1



## APOLLO 2



Típus	APOLLO 1	APOLLO 2
Szélesség	87 cm	98 cm
Magasság	130 cm	151 cm
Mélység	50 cm	50 cm
Bekötési magasság középpontja	104 cm	124 cm
Füstcső átmérő	150mm	150 mm
Optimális kéményméret *	14×14 cm; Ø150 mm	14×14 cm; Ø150 mm
Hőteljesítmény	7 kW	10 kW
Befűthető alapterület **	50 m <sup>2</sup>	70 m <sup>2</sup>
Súly	180 kg	230 kg

## PROMETHEUS 1



## PROMETHEUS 2



## PROMETHEUS 3



Típus	PROMETHEUS 1	PROMETHEUS 2	PROMETHEUS 3
Szélesség	87 cm	98 cm	98 cm
Magasság	123 cm	129 cm	129 cm
Mélység	50 cm	50 cm	50 cm
Bekötési magasság középpontja	96 cm	107 cm	104 cm
Füstcső átmérő	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 180 mm
Optimális kéményméret *	14×14 cm; Ø 150 mm	14×14 cm; Ø 150 mm	Ø 180 mm
Hőteljesítmény	7 kW	10 kW	10 kW
Befűthető alapterület **	50 m <sup>2</sup>	70 m <sup>2</sup>	70 m <sup>2</sup>
Súly	230 kg	270 kg	300 kg

\* kémény minimális hasznos magassága (bekötéstől a kitorkollásig) 5m

\*\* az adat normál belmagasságra és közepesen hőszigetelt épületre vonatkozik



A NEPTUN készülék esetében az alap csempeminta a barokk, az alapszínek változatlanok (21, 41, 61, 65).

barokk csempe



## URANUS

Típus	URANUS
Szélesség	76 cm
Magasság	101 cm
Mélység	50 cm
Bekötési magasság középpontja	84,5 cm
Füstcső átmérő	Ø 150 mm
Optimális kéményméret *	14×14 cm; Ø 150 mm
Hőteljesítmény	7 kW
Befűthető alapterület **	50 m <sup>2</sup>
Súly	130 kg

## NEPTUN

Típus	NEPTUN
Szélesség	76 cm
Magasság	91 cm
Mélység	50 cm
Bekötési magasság középpontja	75 cm
Füstcső átmérő	Ø 150 mm
Optimális kéményméret *	14×14 cm; Ø 150 mm
Hőteljesítmény	7 kW
Befűthető alapterület **	50 m <sup>2</sup>
Súly	130 kg

- \* kémény minimális hasznos magassága (bekötéstől a kitorkollásig) 5m
- \*\* az adat normál belmagasságra és közepesen hőszigetelt épületre vonatkozik

### Opciók a hordozható csempekandallóhoz

Az opciókkal kapcsolatban kérjen bővebb felvilágosítást partnerunktől vagy munkatársunktól.

**ÜLŐPADKA:** (csak prometheus modellekhez) lábazat, illetve ülőpadka is kérhető a Prometheus típushoz.

**„FOLYTONÉGŐ” KÉSZÜLÉKEK:** A hordozható csempekandallók 2. és 3. típusai megfelelő üzemi körülmények esetén a megakasztól számított 8–10 óra elteltével is parazsat tartanak.

### Az Ön viszonteladója:

#### Figyelem!

A gyártó fenntartja magának a jogot a termékek szerkezetének módosítására minden előzetes értesítés nélkül.  
A táblázatokban szereplő adatok tájékoztató jellegűek! A gyártástechnológiából adódóan a megadott méretekhez képest egyes készülékeknél apróbb eltérések lehetnek.  
Felhívjuk tisztelt Érdeklődőink figyelmét, hogy a nyomdai illetve egyéb fotótechnikai eljárások nem minden esetben adják vissza tökéletesen a valóságot.  
A csempék színe különböző fényviszonyok mellett változhat, ezért megrendelés, vagy vásárlás előtt célszerű élőben is megtekinteni a terméket, vagy annak színmintáit.